# Slovenski referenčni prevod

## ABX

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_d06121f7111fa79f719e

SHA-256: d06121f7111fa79f719e3b7a9c0e1ac30fb34f7611f23acb3ae682b950fde68d

## Izvirna stran 2

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Technický list výrobku (cs) | Tehnični list izdelka (sl) |
| Krbové vložky Typ: 328 | Kaminski vložki Tip: 328 |
| YORK K I. | YORK K I. |
| Technické parametry | Tehnični parametri |
| Výkon | Moč |
| 328 YOA | 328 YOA |
| Jmenovitý tepelný výkon (kW) / Regulovatelný tepelný výkon (kW) | Nazivna toplotna moč (kW) / Nastavljiva toplotna moč (kW) |
| 7,0 / 3,5 - 9,0 | 7,0 / 3,5 - 9,0 |
| Rozměry | Dimenzije |
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | Višina (1) x Širina (2) x Globina (3) (mm) |
| 663 x 539 x 451 | 663 x 539 x 451 |
| Vnitřní rozměr topeniště (š x v x h) / Maximální délka polen (mm) | Notranje dimenzije kurišča (š x v x g) / Največja dolžina polen (mm) |
| 380 x 325 x 265 / 340 | 380 x 325 x 265 / 340 |
| Hmotnost podle obložení | Masa glede na oblogo |
| bez obložení (kg) | brez podloge (kg) |
| 80 | 80 |
| Vzduch | Zrak |
| Centrální přívod vzduchu (7) / průměr (mm) / hrdlo součástí kamen | Centralni dovod zraka (7) / premer (mm) / priključek priložen peči |
| ano / Ø 100 / ne | da / Ø 100 / ne |
| Ovládání sekundárního vzduchu / Ovládání primárního vzduchu / Terciární přívod vzduchu | Regulacija sekundarnega zraka / Regulacija primarnega zraka / Dovod terciarnega zraka |
| ano / ne / ano | da / ne / da |
| Automatická regulace přívodu vzduchu | Samodejni nadzor dovoda zraka |
| ne | Ne |
| Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy (8) (mm) | Višina osrednje osi za dovod zraka od tal (8) (mm) |
| 93 | 93 |
| Vzdálenost osy centrálního přívodu vzduchu k nejzadnější části výrobku (8.1) (mm) | Razdalja od osi osrednjega dovoda zraka do skrajnega zadnjega dela izdelka (8,1) (mm) |
| 82 | 82 |
| Tepelná ztráta vzduchu Vh (m3/hod) | Izguba toplote zraka Vh (m3/uro) |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
| Parametry | Parametri |
| Klasifikace výrobku | Klasifikacija izdelkov |
| Typ BE | Tip BE |
| Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB] | Gorivo: drva / lesni briketi [D / DB] |
| Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB] | Dovoljena poraba goriva pri nazivni moči (kg/uro) [D / DB] |
| 2,1 / 2,1 | 2,1 / 2,1 |
| Vytápěný prostor (m3) | Ogrevan prostor (m3) |
| 70 - 180 | 70 - 180 |
| Energetická účinnost (%) [D / DB] | Energetska učinkovitost (%) [D / DB] |
| 81,3 / 81,3 | 81,3 / 81,3 |
| Sezónní energetická účinnost ηs (%) | Sezonska energetska učinkovitost ηs (%) |
| 71,3 | 71,3 |
| Index energetické účinnosti EEI / Třída energetické účinnosti | Indeks energetske učinkovitosti EEI / razred energetske učinkovitosti |
| 108 / A+ | 108 / A+ |
| Minimální tah komína (Pa) | Minimalni vlek dimnika (Pa) |
| 12 | 12 |
| Výstupní teplota spalin (°C) [D / DB] | Temperatura izhodnih dimnih plinov (°C) [D / DB] |
| 284 / 284 | 284 / 284 |
| Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB] | Masni pretok dimnih plinov (g/s) [D / DB] |
| 6,9 / 6,9 | 6,9 / 6,9 |
| Koncentrace CO při 13 % O2 (mg/Nm3) [D / DB] | Koncentracija CO pri 13 % O2 (mg/Nm3) [D / DB] |
| 1174 / 1174 | 1174 / 1174 |
| Koncentrace NOx při 13 % O2 (mg/Nm3) [D / DB] | Koncentracija NOx pri 13 % O2 (mg/Nm3) [D / DB] |
| 92 / 92 | 92 / 92 |
| Koncentrace OGC při 13 % O2 (mg/Nm3) [D / DB] | Koncentracija OGC pri 13 % O2 (mg/Nm3) [D / DB] |
| 71 / 71 | 71 / 71 |
| Koncentrace prachu při 13 % O2 (mg/Nm3) [D / DB] | Koncentracija prahu pri 13 % O2 (mg/Nm3) [D / DB] |
| 36 / 36 | 36 / 36 |
| Vícenásobné zavírání dvířek | Večkratno zapiranje vrat |
| ne | Ne |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| Přerušovaný provoz (INT) / Nepřetržitý provoz (NOC) | Prekinjeno delovanje (INT) / Neprekinjeno delovanje (NOC) |
| INT | INT |
| Kouřovod | Dimovod |
| Připojení kouřovodu (4) | Priključitev dimovoda (4) |
| horní / zadní | zgoraj / zadaj |
| Průměr kouřovodu (mm) | Premer dimovodne cevi (mm) |
| Ø 150 | Ø 150 |
| Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm) | Višina zadnje osi dimnika od tal (5) (mm) |
| 515 | 515 |
| Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku (6) (mm) | Razdalja od osi zgornjega dimnika do skrajnega zadnjega dela izdelka (6) (mm) |
| 171 | 171 |
| Teplotní třída komínu | Temperaturni razred dimnika |
| T 400 G | T 400 G |
| Maximální zatížení komínu mchim (kg) | Največja obremenitev dimnika mchim (kg) |
| - | - |
| Připojení na společný komín | Priključitev na skupni dimnik |
| ne | Ne |

## Izvirna stran 3

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Zkoušky | Izpiti |
| ČSN EN 16510-1 | EN 16510-1 |
| ano | Da |
| ČSN EN 16510-2-2 | EN 16510-2-2 |
| ano | Da |
| I. BImSchV Stufe 2 | I. BImSchV Stufe 2 |
| ano | Da |
| EKODESIGN | EKOLOŠKO OBLIKOVANJE |
| ano | Da |
| Minimální odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů | Najmanjše varnostne razdalje od vnetljivih materialov |
| Strop dC (mm) | Strop dC (mm) |
| >750 | >750 |
| Část před sklem dP (mm) | Del pred steklom dP (mm) |
| 800 | 800 |
| Podlaha v přední části dF (mm) | Tla spredaj dF (mm) |
| 0 | 0 |
| Podlaha spodní část dB (mm) | Spodnja plošča dB (mm) |
| 0 | 0 |
| Boční oblast sálání dL (mm) | Stransko območje sevanja dL (mm) |
| 400 | 400 |
| Boční část dS1 / dS2 / dS3 (mm) | Stranski del dS1 / dS2 / dS3 (mm) |
| 200 / 200 / 200 | 200 / 200 / 200 |
| Boční část dS (mm) | Stranski del dS (mm) |
| 200 | 200 |
| Zadní část dR (mm) | Zadnji del dR (mm) |
| 200 | 200 |
| Minimální vzdálenost od stěn z nehořlavých materiálů dnon (mm) | Najmanjša razdalja od sten iz negorljivih materialov dnon (mm) |
| 50 | 50 |

## Izvirna stran 4

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Rozměrový náčrt | Dimenzijska skica |
| Doplňující informace | Dodatne informacije |
| výška | višina |
| 1 | 1 |
| 663 mm | 663 mm |
| šířka | širina |
| 2 | 2 |
| 539 mm | 539 mm |
| hloubka | globina |
| 3 | 3 |
| 451 mm | 451 mm |
| kouřovod | dimnik |
| Ø 150 mm | Ø 150 mm |
| 4 | 4 |
| výška osy zadního kouřovodu od podlahy | višina zadnje osi dimnika od tal |
| 5 | 5 |
| 515 mm | 515 mm |
| vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku | razdalja od osi zgornjega dimnika do skrajnega zadnjega dela izdelka |
| 6 | 6 |
| 171 mm | 171 mm |
| centrální přívod vzduchu | centralni dovod zraka |
| Ø 100 mm | Ø 100 mm |
| 7 | 7 |
| výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy | višina osrednje osi dovoda zraka od tal |
| 8 | 8 |
| 93 mm | 93 mm |
| vzdálenost osy centrálního přívodu vzduchu k nejzadnější části výrobku | razdalja od osi osrednjega dovoda zraka do skrajnega zadnjega dela izdelka |
| 8.1 | 8.1 |
| 82 mm | 82 mm |
| ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno | nadzor intenzivnosti gorenja - desno odprto |

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
| --- | --- |
| 22 | 22 |

## Izvirna stran 5

| Izvirno besedilo | Slovenščina |
|---|---|
| Ovládání produktu | Nadzor izdelkov |
| Topení dřevem a dřevěnými briketami | Ogrevanje z drvmi in lesnimi briketi |
| Výkon regulujte jen pomocí ovládání intenzity hoření. | Moč regulirajte le z nadzorom intenzivnosti gorenja. |
| Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika | Proizvajalec: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Češka |
| tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz | tel.: 412 332 523 , 412 333 614 , faks: 412 333 521 , e-pošta: info@abx.cz , spletna stran: www.abx.cz |
| Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz | Storitev: ABX s ro, Plynární 1518/12 , 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147 , faks: 412 375 113 , e-pošta: reklamace@abx.cz |
| Stav ke dni: 14.4. 2026 | Stanje od: 14.4. 2026 |

# Technický list výrobku (cs)

Krbové vložky Typ: 328

## YORK K I.



# Technický list výrobku (cs)

Krbové vložky Typ: 328

# YORK K I.

## Technické parametry


| | 328 YOA |
|---|---|
| **Výkon** | |
| **Jmenovitý tepelný výkon** (kW) / **Regulovatelný tepelný výkon** (kW) | 7,0 / 3,5 - 9,0 |
| **Rozměry** | |
| **Výška** (1) x **Šířka** (2) x **Hloubka** (3) (mm) | 663 x 539 x 451 |
| **Vnitřní rozměr topeniště** (š x v x h) / **Maximální délka polen** (mm) | 380 x 325 x 265 / 340 |
| **Hmotnost podle obložení** | |
| **bez obložení** (kg) | 80 |
| **Vzduch** | |
| **Centrální přívod vzduchu** (7) / **průměr** (mm) / **hrdlo součástí kamen** | ano / Ø 100 / ne |
| **Ovládání sekundárního vzduchu** / **Ovládání primárního vzduchu** / **Terciární přívod vzduchu** | ano / ne / ano |
| **Automatická regulace přívodu vzduchu** | ne |
| **Výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy** (8) (mm) | 93 |
| **Vzdálenost osy centrálního přívodu vzduchu k nejzadnější části výrobku** (8.1) (mm) | 82 |
| **Tepelná ztráta vzduchu $V_h$** ($m^3$/hod) | ≤ 1,5 |
| **Parametry** | |
| **Klasifikace výrobku** | Typ BE |
| **Palivo:** dřevo / dřevěné brikety [*D / DB*] | |
| **Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu** (kg/hod) [*D / DB*] | 2,1 / 2,1 |
| **Vytápěný prostor** ($m^3$) | 70 - 180 |
| **Energetická účinnost** (%) [*D / DB*] | 81,3 / 81,3 |
| **Sezónní energetická účinnost $\eta_s$** (%) | 71,3 |
| **Index energetické účinnosti EEI** / **Třída energetické účinnosti** | 108 / A+ |
| **Minimální tah komína** (Pa) | 12 |
| **Výstupní teplota spalin** (°C) [*D / DB*] | 284 / 284 |
| **Hmotnostní tok spalin** (g/s) [*D / DB*] | 6,9 / 6,9 |
| **Koncentrace CO při 13 % $O_2$** ($mg/Nm^3$) [*D / DB*] | 1174 / 1174 |
| **Koncentrace $NO_x$ při 13 % $O_2$** ($mg/Nm^3$) [*D / DB*] | 92 / 92 |
| **Koncentrace OGC při 13 % $O_2$** ($mg/Nm^3$) [*D / DB*] | 71 / 71 |
| **Koncentrace prachu při 13 % $O_2$** ($mg/Nm^3$) [*D / DB*] | 36 / 36 |
| **Vícenásobné zavírání dvířek** | ne |
| **Přerušovaný provoz (INT) / Nepřetržitý provoz (NOC)** | INT |
| **Kouřovod** | |
| **Připojení kouřovodu** (4) | horní / zadní |
| **Průměr kouřovodu** (mm) | Ø 150 |
| **Výška osy zadního kouřovodu od podlahy** (5) (mm) | 515 |
| **Vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku** (6) (mm) | 171 |
| **Teplotní třída komínu** | T 400 G |
| **Maximální zatížení komínu $m_{chim}$** (kg) | - |
| **Připojení na společný komín** | ne |


## Zkoušky


| | |
|---|---|
| **ČSN EN 16510-1** | ano |
| **ČSN EN 16510-2-2** | ano |
| **I. BImSchV Stufe 2** | ano |
| **EKODESIGN** | ano |


## Minimální odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

| | |
|---|---|
| **Strop $d_C$** (mm) | >750 |
| **Část před sklem $d_P$** (mm) | 800 |
| **Podlaha v přední části $d_F$** (mm) | 0 |
| **Podlaha spodní část $d_B$** (mm) | 0 |
| **Boční oblast sálání $d_L$** (mm) | 400 |
| **Boční část $d_{S1}$ / $d_{S2}$ / $d_{S3}$** (mm) | 200 / 200 / 200 |
| **Boční část $d_S$** (mm) | 200 |
| **Zadní část $d_R$** (mm) | 200 |
| **Minimální vzdálenost od stěn z nehořlavých materiálů $d_{non}$** (mm) | 50 |





# Rozměrový náčrt




# Doplňující informace

| | | |
|---|---|---|
| 1 | výška | 663 mm |
| 2 | šířka | 539 mm |
| 3 | hloubka | 451 mm |
| 4 | kouřovod | Ø 150 mm |
| 5 | výška osy zadního kouřovodu od podlahy | 515 mm |
| 6 | vzdálenost osy horního kouřovodu k nejzadnější části výrobku | 171 mm |
| 7 | centrální přívod vzduchu | Ø 100 mm |
| 8 | výška osy centrálního přívodu vzduchu od podlahy | 93 mm |
| 8.1 | vzdálenost osy centrálního přívodu vzduchu k nejzadnější části výrobku | 82 mm |
| 22 | ovládání intenzity hoření - vpravo otevřeno | |

# Ovládání produktu




**Topení dřevem a dřevěnými briketami**

Výkon regulujte jen pomocí ovládání intenzity hoření.

**Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 14.4. 2026