Slovenski referenčni prevod

Foxmark

Neuradni strojni prevod. Potreben je tehnični in jezikovni pregled.

Ta prevod ni novo potrdilo proizvajalca.

Prevod temelji na besedilu izvirnega dokumenta. Znamke, modeli, kode in tehnične vrednosti so ohranjeni.

Besedilo je preoblikovano, da ne bi bilo odrezano. Slike, sheme in izvirna postavitev so ohranjene v priloženem celotnem izvirniku.

ID: pdf_4ee590437d9637fc8936

SHA-256: 4ee590437d9637fc89369d0bad08daef02687fea313549aafa0a5b1c7a430f6c

Izvirna stran 1

Izvirno besedilo	Slovenščina
Technický list	Tehnični list
CZ	CZ
04 345 WT II-ST (10kW)	04 345 WT II-ST (10 kW)
Visby II s výměníkem	Visby II z izmenjevalnikom
Vlastnosti výrobku	Značilnosti izdelka
Typ spotřebiče	Vrsta naprave
BE	BE
Norma	Standardno
13240	13240
EN 16510, Ecodesign, BImSchV 1. and 2., EN	EN 16510, Ecodesign, BImSchV 1. in 2., EN
Energetická účinnost (ηnom)	Energetska učinkovitost (ηnom)
%	%
78,9	78,9
Sezónní účinnost (ηS)	Sezonska učinkovitost (ηS)
%	%
69	69
Index energetické účinnosti (EEI)	Indeks energetske učinkovitosti (EEI)
104	104
Energetický štítek	Energijska nalepka
A	A
Palivo	Gorivo
Kusové dřevo	Kos lesa
Maximální délka paliva	Največja dolžina goriva
330	330
mm	mm
Průměrná spotřeba paliva	Povprečna poraba goriva
kg/h	kg/h
3,07	3,07
Jmenovitý výkon (Pnom) / při částečném zatížení (Ppart)	Nazivna moč (Pnom) / pri delni obremenitvi (Ppart)
10,2 / -	10,2 / -
kW	kW

Izvirno besedilo	Slovenščina
Výkon do prostoru (PSHnom) / při částečném zatížení (PSHpart)	Moč v prostoru (PSHnom) / pri delni obremenitvi (PSHpart)
2,4 / -	2,4 / -
kW	kW
Výkon do vody (PWnom) / při částečném zatížení (PWpart)	Moč v vodi (PWnom) / pri delni obremenitvi (PWpart)
7,8 / -	7,8 / -
kW	kW
Maximální provozní přetlak (pw)	Najvišji obratovalni tlak (pw)
bar	bar
2,0	2,0
Hmotnostní průtok suchých spalin	Masni pretok suhega dimnega plina
g/s	g/s
9,2	9,2
Výstupní teplota spalin při Pnom / P part	Izhodna temperatura dimnih plinov pri Pnom / P part
°C	°C
331 / -	331 / -
Minimální tah komína při Pnom / P part	Najmanjši dimniški vlek pri Pnom / P part
Pa	Pa
11 / -	11 / -
Připojení na společný komín	Priključitev na skupni dimnik
Ano	Da
Emise CO (13% O_2) při Pnom / P part	Emisije CO (13% O_2) pri Pnom / P part
mg/m³	mg/m³
≤ 1500 / -	≤ 1500 / -
Emise NOx (13% O_2) při Pnom / P part	Emisije NOx (13% O_2) pri Pnom / P part
mg/m³	mg/m³
≤ 200 / -	≤ 200 / -
Emise OGC (13% O_2) při Pnom / P part	Emisije OGC (13% O_2) pri Pnom / P part
mg/m³	mg/m³
≤ 120 / -	≤ 120 / -
Emise prachu (13% O_2) při Pnom / P part	Emisije prahu (13% O_2) pri Pnom / P part
mg/m³	mg/m³
≤ 40 / -	≤ 40 / -

Izvirno besedilo	Slovenščina
Spotřeba pomocné el. energie při Standby (elSB)	Pomožna poraba energije v stanju pripravljenosti (elSB)
W	W
-	-
Spotřeba pomocné el. energie při Pnom (el max)	Pomožna poraba energije pri Pnom (el max)
W	W
-	-
Spotřeba pomocné el. energie při Ppart (el min)	Pomožna poraba energije pri Ppart (el min)
W	W
-	-
Maximální el. příkon (Wmax)	Največja poraba električne energije (Wmax)
W	W
-	-
Napájecí napětí, frekvence (E, f)	Napajalna napetost, frekvenca (E, f)
V, Hz	V, Hz
-	-
Přerušovaný provoz (INT) / Nepřetržitý provoz (CON)	Prekinjeno delovanje (INT) / Neprekinjeno delovanje (CON)
INT	INT
Technické údaje	Tehnični podatki
Rozměry - výška (H) / šířka (W) / hloubka (L)	Dimenzije - višina (V) / širina (Š) / globina (D)
mm	mm
1012 / 528 / 523	1012 / 528 / 523
Objem teplovodního výměníku	Prostornina izmenjevalnika tople vode
l	l
14,0	14,0
Průměr kouřovodu (Dout)	Premer dimovodne cevi (Dout)
mm	mm
150	150
Hmotnost	Masa
kg	kg
192	192
Minimální bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů	Najmanjše varnostne razdalje od vnetljivih materialov
Zadní (dR)	Zadaj (dR)

Izvirno besedilo	Slovenščina
mm	mm
400	400
Boční (dS)	Bočno (dS)
mm	mm
400	400
Ke stropu (dC)	Do stropa (dC)
mm	mm
1000	1000
Čelní (dP)	Spredaj (dP)
mm	mm
800	800
Čelní v dolní části sálání (dF)	Čelni na dnu sevanja (dF)
mm	mm
0	0
Čelní v boční části sálání (dL)	Čelni v stranskem delu sevanja (dL)
mm	mm
0	0
Spodní (dB)	Spodnja meja (dB)
mm	mm
0	0
Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte ho!	Preberite navodila za uporabo in jih upoštevajte!

FOXMARK

CZ

Technický list

04 345 WT II-ST (10kW)

Visby II s výměníkem

Vlastnosti výrobku

Typ spotřebiče	BE	
Norma	EN 16510, Ecodesign, BImSchV 1. and 2., EN 13240	
Energetická účinnost (η_{nom})	78,9	%
Sezónní účinnost (η_S)	69	%
Index energetické účinnosti (EEI)	104	
Energetický štítek	A	
Palivo	Kusové dřevo	
Maximální délka paliva	330	mm
Průměrná spotřeba paliva	3,07	kg/h
Jmenovitý výkon (P_{nom}) / při částečném zatížení (P_{part})	10,2 / -	kW
Výkon do prostoru (P_{SHnom}) / při částečném zatížení (P_{SHpart})	2,4 / -	kW
Výkon do vody (P_{Wnom}) / při částečném zatížení (P_{Wpart})	7,8 / -	kW
Maximální provozní přetlak (p_w)	2,0	bar
Hmotnostní průtok suchých spalin	9,2	g/s
Výstupní teplota spalin při P_{nom} / P_{part}	331 / -	°C
Minimální tah komína při P_{nom} / P_{part}	11 / -	Pa
Připojení na společný komín	Ano	
Emise CO (13% O_2) při P_{nom} / P_{part}	≤ 1500 / -	mg/m³
Emise NOx (13% O_2) při P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / -	mg/m³
Emise OGC (13% O_2) při P_{nom} / P_{part}	≤ 120 / -	mg/m³
Emise prachu (13% O_2) při P_{nom} / P_{part}	≤ 40 / -	mg/m³
Spotřeba pomocné el. energie při Standby (el_{SB})	-	W
Spotřeba pomocné el. energie při P_{nom} (el_{max})	-	W
Spotřeba pomocné el. energie při P_{part} (el_{min})	-	W
Maximální el. příkon (W_{max})	-	W
Napájecí napětí, frekvence (E, f)	-	V, Hz
Přerušovaný provoz (INT) / Nepřetržitý provoz (CON)	INT	

Technické údaje

Rozměry - výška (H) / šířka (W) / hloubka (L)	1012 / 528 / 523	mm
Objem teplovodního výměníku	14,0	l
Průměr kouřovodu (D_{out})	150	mm
Hmotnost	192	kg

Minimální bezpečnostní vzdálenosti od hořlavých materiálů

Zadní (d_R)	400	mm
Boční (d_S)	400	mm
Ke stropu (d_C)	1000	mm
Čelní (d_P)	800	mm
Čelní v dolní části sálání (dF)	0	mm
Čelní v boční části sálání (d_L)	0	mm
Spodní (d_B)	0	mm

Přečtěte si návod k obsluze a dodržujte ho!

FOXMARK

SK

Technický list

04 345 WT II-ST (10kW)

Visby II s výměníkem

Vlastnosti výrobku

Typ spotrebiča	BE	
Norma	EN 16510, Ecodesign, BImSchV 1. and 2., EN 13240	
Energetická účinnosť (η_{nom})	78,9	%
Sezónna účinnosť (η_S)	69	%
Index energetickej účinnosti (EEI)	104	
Energetický štítok	A	
Palivo	Drevo	
Maximálna dĺžka paliva	330	mm
Priemerná spotre a paliva	3,07	kg/h
Menovitý výkon (P_{nom}) / pri čiastočnom zaťažení (P_{part})	10,2 / -	kW
Výkon do priestoru (P_{SHnom}) / pri čiastočnom zaťažení (P_{SHpart})	2,4 / -	kW
Výkon do vody (P_{Wnom}) / pri čiastočnom zaťažení (P_{Wpart})	7,8 / -	kW
Maximálny prevádzkový pretlak (p_w)	2,0	bar
Hmotnostný prietok suchých spalín	9,2	g/s
Výstupná teplota spalín pri P_{nom} / P_{part}	331 / -	°C
Minimálny ťah komína pri P_{nom} / P_{part}	11 / -	Pa
Pripojenie na spoločný komín	Áno	
Emisie CO (13% O_2) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 1500 / -	mg/m³
Emisie NOx (13% O_2) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / -	mg/m³
Emisie OGC (13% O_2) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 120 / -	mg/m³
Emisie prachu (13% O_2) pri P_{nom} / P_{part}	≤ 40 / -	mg/m³
Spotreba pomocnej el. energie pri Standby (el_{SB})	-	W
Spotreba pomocnej el. energie pri P_{nom} (el_{max})	-	W
Spotreba pomocnej el. energie pri P_{part} (el_{min})	-	W
Maximálny el. príkon (W_{max})	-	W
Napájacie napätie, frekvencia (E, f)	-	V, Hz
Prerušovaná prevádzka (INT) / Nepretržitá prevádzka (CON)	INT	

Technické údaje

Rozmery - výška (H) / šírka (W) / hĺbka (L)	1012 / 528 / 523	mm
Objem teplovodného výmenníka	14,0	l
Priemer dymovodu (D_{out})	150	mm
Hmotnosť	192	kg

Minimálne bezpečnostné vzdialenosti od horľavých materiálov

Zadná (d_R)	400	mm
Bočná (d_S)	400	mm
K stropu (d_C)	1000	mm
Čelná (d_P)	800	mm
Čelná v dolnej časti sálania (dF)	0	mm
Čelná v bočnej časti sálania (d_L)	0	mm
Spodná (d_B)	0	mm

Prečítajte si návod na obsluhu a dodržujte ho!

FOXMARK

PL

Dane techniczne

04 345 WT II-ST (10kW)

Visby II s výměníkem

Właściwości produktu

Typ produktu	BE	
Norma	EN 16510, Ecodesign, BImSchV 1. and 2., EN 13240	
Efektywność energetyczna (η_{nom})	78,9	%
Sezonowa efektywność energetyczna (η_S)	69	%
Współczynnik efektywności energetycznej (EEI)	104	
Etykieta energetyczna	A	
Opał	Drewno	
Maksymalna długość drewna	330	mm
Średnia dawka opału	3,07	kg/h
Nominalna moc (P_{nom}) / przy częściowa moc (P_{part})	10,2 / -	kW
Moc do pomieszczenia (P_{SHnom}) / przy częściowa moc (P_{SHpart})	2,4 / -	kW
Moc do obiegu wody (P_{Wnom}) / przy częściowa moc (P_{Wpart})	7,8 / -	kW
Maksymalne nadciśnienie robocze wymiennika (p_w)	2,0	bar
Masa cząstek stałych w spalinach	9,2	g/s
Temperatura wyjściowa spalin przy P_{nom} / P_{part}	331 / -	°C
Minimalny ciąg kominowy przy P_{nom} / P_{part}	11 / -	Pa
Podłączenie do wspólnego komina	Tak	
Emisja CO (13% O_2) przy P_{nom} / P_{part}	≤ 1500 / -	mg/m³
Emisja NOx (13% O_2) przy P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / -	mg/m³
Emisja OGC (13% O_2) przy P_{nom} / P_{part}	≤ 120 / -	mg/m³
Emisja pyłu (13% O_2) przy P_{nom} / P_{part}	≤ 40 / -	mg/m³
Zużycie pomocniczej energii elektrycznej przy Standby (el_{SB})	-	W
Zużycie pomocniczej energii elektrycznej przy P_{nom} (el_{max})	-	W
Zużycie pomocniczej energii elektrycznej przy P_{part} (el_{min})	-	W
Maksymalne zużycie energii elektrycznej (W_{max})	-	W
Napięcie zasilania, częstotliwość (E, f)	-	V, Hz
Praca przerywana (INT) / Praca ciągła (CON)	INT	

Dane techniczne

Wymiary - wysokość (H) / szerokość (W) / głębokość (L)	1012 / 528 / 523	mm
Pojemność wymiennika	14,0	l
Średnica przewodu kominowego (D_{out})	150	mm
Waga	192	kg

Minimalne odległości bezpieczeństwa od materiałów palnych

Tylna (d_R)	400	mm
Boczne (d_S)	400	mm
Do sufitu (d_C)	1000	mm
Czołowa (d_P)	800	mm
Czołowa do podłogi (dF)	0	mm
Promieniowanie boczne (d_L)	0	mm
Dolny (d_B)	0	mm

Przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj jej!

FOXMARK

EN

Technical Data Sheet
04 345 WT II-ST (10kW)
Visby II s výměníkem

Product features

Type of appliance	BE	
Standard	EN 16510, Ecodesign, BImSchV 1. and 2., EN 13240	
Energy efficiency (η_{nom})	78,9	%
Seasonal efficiency (η_S)	69	%
Energy efficiency index (EEI)	104	
Energy label	A	
Fuel	Wood	
Maximum fuel length	330	mm
Average fuel consumption	3,07	kg/h
Nominal heat output (P_{nom}) / part load heat output (P_{part})	10,2 / -	kW
Nom. space heat output ($P_{SH}nom$) / part space heat output (P_{SHpart})	2,4 / -	kW
Nominal water output (P_{Wnom}) / part load water output (P_{Wpart})	7,8 / -	kW
Permissible maximum water operating pressure (p_w)	2,0	bar
Dry flue gas flow rate	9,2	g/s
Flue gas outlet temperature at P_{nom} / P_{part}	331 / -	°C
Minimum flue draught at P_{nom} / P_{part}	11 / -	Pa
Connection to a shared chimney	Yes	
CO emission (13% O_2) at P_{nom} / P_{part}	≤ 1500 / -	mg/m³
NOx emission (13% O_2) at P_{nom} / P_{part}	≤ 200 / -	mg/m³
OGC emission (13% O_2) at P_{nom} / P_{part}	≤ 120 / -	mg/m³
Particulate matter emission (13% O_2) at P_{nom} / P_{part}	≤ 40 / -	mg/m³
Consumption of electrical auxiliary energy at standby (el_{SB})	-	W
Consumption of electrical auxiliary energy at P_{nom} (el_{max})	-	W
Consumption of electrical auxiliary energy at P_{part} (el_{min})	-	W
Maximum electric power input (W_{max})	-	W
Power supply voltage, frequency (E, f)	-	V, Hz
Intermittent operation (INT) / continuous operation (CON)	INT	

Technical data

Dimensions - height (H) / width (W) / length (L)	1012 / 528 / 523	mm
Volume of the heat exchanger	14,0	l
Diameter of the flue gas outlet (D_{out})	150	mm
Mass	192	kg

Minimum safety distances from combustible materials

Rear (d_R)	400	mm
Sides (d_S)	400	mm
To the ceiling (d_C)	1000	mm
Front (d_P)	800	mm
Front - bottom front radiation area (dF)	0	mm
Front - side front radiation area (d_L)	0	mm
Bottom (d_B)	0	mm

Read and follow the user operating instructions!